

E92 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E92												
											316i	318i	320i	323i	325i/xi	330i/xi	335i/xi	320d/xd	325d	330d/xd	335d		
											N43B16	N43Bxx N46Bxx	N43B20 N46B20	N52B25	N52B25 N53B30	N52B30 N53B30	N54B30	N47D20	M57D30	M57D30 N57D30	M57D30		
Sommer:																							
205/55 R16	91	H			x	7Jx16 EH2+	31		x		-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	x	SA	x	x	-	-	-	x	-	-	-		
225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-		
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-		
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-		
VA: 225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34		x		-	-	-	SA	SA	x	-	SA	SA	SA	x		
HA: 255/40 R17	94	W			x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		-	-	-	SA	SA	x	-	SA	SA	SA	x		
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	37		x		SA	SA	SA	SA	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA	SA / SZ *)	SA	SA	
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	SA	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA	SA / SZ *)	SA	SA	
Winter:																							
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	
225/50 R16	92	H			x	x	7Jx16 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	
205/50 R17	89	H			x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	
225/45 R17	91	H			x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17 XL	94	V	x		x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																							
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

*) Für Allradmodelle 19"-Bereifung als SZ zugelassen

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm