

Räderübersicht		Stand 08/16
Breite Mini (F54)		
Styling Nr.	Bezeichnung	Speicher/Bemerkung
12	3.50B x 17 H2 Stahlnotrad, IS18 7J x 16 H2 Stahlrad, IS52 7J x 16 H2 Stahlrad, IS47	36 11 6 851 507 36 11 6 851 509 36 11 6 864 660
494	7 J x 16 H2 LM-Gussrad, IS52	36 11 6 875 387
517	7 J x 16 H2 LB-Schmiederad, IS52 7 J x 16 H2 LB-Schmiederad, IS47	36 11 6 856 043 36 11 6 877 741
518	7½ J x 17 H2 LM-Gussrad, IS54 7½ J x 17 H2 LM-Gussrad, IS54	36 11 6 856 045 36 11 6 883 718 (Indien)
519	7½ J x 17 H2 LM-Gussrad, IS54 7½ J x 17 H2 LM-Gussrad, IS54	36 11 6 856 047 36 11 6 856 046 (schwarz)
520	8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57 8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57	36 11 6 856 049 36 11 6 875 415 (schwarz)
521	8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57 8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57 8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57	36 11 6 856 050 36 11 6 856 053 (schwarz) 36 11 6 883 722 (Indien)
523	8 J x 19 H2 Schmiederad, IS57	36 11 6 856 066
524	8 J x 18 H2 LM-Gussrad, IS57	36 11 6 876 636
526	8 J x 19 H2 LM-Gussrad, IS57	36 11 6 856 056
528	7 J x 17 H LM-Gussrad, IS47	36 11 6 856 059

Zu verwendende Ventile siehe elektr. Teilekatalog (ETK) KOGR 36.