

E70 MÜ - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 04/10

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 772 419

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extralad (XL)	M+S	Rundflät	Rad	IS (mm)	Stahlrad	LW-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E70		
											35i	50i	35d
											N55B30M0 5- /7-Sitzer	N63B4400 5- /7-Sitzer	N57D30T0 5- /7-Sitzer
Sommer:													
VA: 255/50 R19 XL	107	V	x		x	9Jx19 EH2+	48		x		SA1	-	SA1
HA: 285/45 R19 XL	111	V	x		x	10Jx19 EH2+	53		x		SA1	-	SA1
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 EH2+	48		x		-	SA1	-
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 EH2+	53		x		-	SA1	-
VA: 255/50 R19 XL	107	V	x		x	9Jx19 EH2+	37 *)		x		SA1	-	SA1
HA: 285/45 R19 XL	111	V	x		x	10Jx19 EH2+	20 *)		x		SA1	-	SA1
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 EH2+	37 *)		x		-	SA1	-
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 EH2+	20 *)		x		-	SA1	-
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 EH2+	40 *)		x		SA1	SA1	SA1
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 EH2+	37/35 *)		x		SA1	SA1	SA1
VA: 285/35 R21 XL	105	W	x		x	10Jx21 EH2+	40*		x		SZ	-	SZ
HA: 325/30 R21 XL	108	W	x		x	11,5Jx21 EH2+	38/42 *)		x		SZ	-	SZ
VA: 285/35 R21 XL	105	Y	x		x	10Jx21 EH2+	40 *)		x		-	SZ	-
HA: 325/30 R21 XL	108	Y	x		x	11,5Jx21 EH2+	38/42 *)		x		-	SZ	-
All Season:													
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 EH2+	46		x	x	x	x	x
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	48		x	x	SA	SA	SA
Winter:													
255/55 R18 XL	109	H	x	x	x	8,5Jx18 EH2+	46		x	x	SZ	SZ **)	SZ
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	48		x	x	SZ	SZ	SZ
255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	37 *)		x	x	SZ	SZ	SZ
Reserverad: ***)													
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA **)	SA
155/90 R18	113	M				5Jx18 H2	14	x			SA	SA **)	SA
155/80 R19	114	M				5Jx19 H2	4		x		-	SA	-

Zusätzl. Informationen:

*) SA/SZ nur in Verbindung mit entsprechenden Radabdeckungen

***) SA 18"-Notrad oder SZ 18" Winterreifen nur länderspezifisch bei SA212 "Länderbremse"

****) SA Notrad aus Platzgründen nicht bei 7-Sitzer (SA4UB); technisch möglich

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA8• Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$)

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25