

E71 / E72 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: E71, E72 ab 10/11

LA: US/Can

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 772 419

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Rümlfla	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (HA)	E71		E72	
											35i	50i	50i	
											N55B30M0	N63B44O0	N63B44O0 Hybrid	
Sommer:														
VA: 255/50 R19 XL	107	V	x		x	9Jx19 EH2+	48		x			SA1	-	-
HA: 285/45 R19 XL	111	V	x		x	10Jx19 EH2+	21		x			SA1	-	-
VA: 255/50 R19 XL	107	W	x		x	9Jx19 EH2+	48		x			-	SA1	SA1
HA: 285/45 R19 XL	111	W	x		x	10Jx19 EH2+	21		x			-	SA1	SA1
VA: 275/40 R20 XL	106	W	x		x	10Jx20 EH2+	40		x			SA1	SA1	SA1
HA: 315/35 R20 XL	110	W	x		x	11Jx20 EH2+	37		x			SA1	SA1	SA1
VA: 285/35 R21 XL	105	W	x		x	10Jx21 EH2+	40		x			SZ	SZ	SZ
HA: 325/30 R21 XL	108	W	x		x	11,5Jx21 EH2+	38		x			SZ	SZ	SZ
All Season:														
VA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	48		x	x		x	x	x
HA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	18		x	x		x	x	x
Winter:														
VA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	48		x	x		SZ	SZ	SZ
HA: 255/50 R19 XL	107	H	x	x	x	9Jx19 EH2+	18		x	x		SZ	SZ	SZ
VA: 275/40 R20 XL	106	V	x		x	10Jx20 EH2+	40		x			SZ	SZ	SZ
HA: 315/35 R20 XL	110	V	x		x	11Jx20 EH2+	37		x			SZ	SZ	SZ
Reserverad:														
155/90 D18	113	M				5Jx18 H2	14	x				SA	SA	-
155/90 R18	113	M				5Jx18 H2	14	x				SA	SA	-
155/80 R19	114	M				5Bx19 H2	4		x			-	-	-

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840 Anzugsmoment: $M_A = 140 \text{ Nm}$)

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25