

E82 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/11 + 7/12

Stand 5.4.12

LA: EURO

keine Änderung ggü. 03/11

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 764 597

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Mr.S	Standard	Rumflut	Rad	IS [mm]	Stahlräd	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E82					E82e				
											118d	120i	120d	123d	125i	135i	Active E EU	Active E China		
											N47D20	N43/N46	N47D20	N47D20	N52B30	N54B30 N55B30	IB1P23M0	IB1P23M0		
Sommer:																				
195/55 R16		87	H		x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x		x	x								
205/55 R16		91	H		x	x	7Jx16 EH2+	44		x	x		SA	-	-	-	-	-	-	
205/55 R16		91	V		x	x	7Jx16 EH2+	44		x	x		-	x	x	-	-	-	-	
205/55 R16		91	H			x	7Jx16 EH2+	44		x	x		-	-	-	-	-	x	-	
205/55 R16		91	W			x	7Jx16 EH2+	44		x	x		-	-	-	-	-	-	x	
205/50 R17		89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x	x		SA	SA	SA	-	-	-	-	
205/50 R17		89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x	x		-	-	-	x	x	-	-	
VA: 205/50 R17		89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x			SA	SA	SA	-	-	-	-	
HA: 225/45 R17		91	V			x	7,5Jx17 EH2+	47		x			SA	SA	SA	-	-	-	-	
VA: 205/50 R17		89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x			-	-	-	SA	SA	-	SZ	
HA: 225/45 R17		91	W			x	7,5Jx17 EH2+	47		x			-	-	-	SA	SA	-	SZ	
VA: 215/40 R18		85	Y			x	7,5Jx18 EH2+	49		x			SA	SA	SA	SA	x	-	-	
HA: 245/35 R18		88	Y			x	8,5Jx18 EH2+	52		x			SA	SA	SA	SA	x	-	-	
Winter:																				
195/55 R16		87	H	x	x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x	x	x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	
205/55 R16		91	H	x	x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	
205/55 R16		91	H	x		x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x		SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	SZ	
205/50 R17		89	H	x		x	7Jx17 EH2+	47		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
Reserverad:																				
T125/80 R17		99	M				3,5Bx17 H2	8		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal