

## E82 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/09

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 764 597

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E82							
											118d	120i	120d	123d	125i	135i		
											N47D20	N43/N46	N47D20	N47D20	N52B30	N54B30 N55B30		
<b>Sommer:</b>																		
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x		x	x							
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 EH2+	44		x	x			SA	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V		x	x	7Jx16 EH2+	44		x	x			-	x	x	-	-	-
205/50 R17	89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x	x			SA	SA	SA	-	-	-
205/50 R17	89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x	x			-	-	-	x	x	-
VA: 205/50 R17	89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x				SA	SA	SA	-	-	-
HA: 225/45 R17	91	V			x	7,5Jx17 EH2+	47		x				SA	SA	SA	-	-	-
VA: 205/50 R17	89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x				-	-	-	SA	SA	-
HA: 225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 EH2+	47		x				-	-	-	SA	SA	-
VA: 215/40 R18	85	Y			x	7,5Jx18 EH2+	49		x				SA	SA	SA	SA	SA	x
HA: 245/35 R18	88	Y			x	8,5Jx18 EH2+	52		x				SA	SA	SA	SA	SA	x
<b>Winter:</b>																		
195/55 R16	87	H	x	x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x	x	x			SZ	SZ	SZ	-	SZ	-
205/55 R16	91	H	x	x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x			SZ	SZ	SZ	-	SZ	-
205/50 R17	89	H	x		x	7Jx17 EH2+	47		x	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>																		
T125/80 R17	99	M				3,5Bx17 H2	8		x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: Mxx

Anzugsmoment:  $M_A = xxx \pm Nm$

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal