

E88 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 764 597

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E88								
											118i	118d	120i	120d	123d	125i	135i		
											N43B20U0 N46B20U2	N47D20U0	N43B20O0 N46B20O2	N47D20O0	N47D20T0	N52B30U1	N54B30U0 N55B30		
Sommer:																			
195/55 R16	87	H		x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-		
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x	SA	SA	-	-	-	-	-		
205/55 R16	91	V		x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-		
205/50 R17	89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x	x	SA	SA	SA	-	-	-	-		
205/50 R17	89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x	x	-	-	-	SA	x	x	-		
VA: 205/50 R17	89	V			x	7Jx17 EH2+	47		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-		
HA: 225/45 R17	91	V			x	7,5Jx17 EH2+	47		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-		
VA: 205/50 R17	89	W			x	7Jx17 EH2+	47		x		-	-	-	SA	SA	SA	x		
HA: 225/45 R17	91	W			x	7,5Jx17 EH2+	47		x		-	-	-	SA	SA	SA	x		
VA: 215/40 R18	85	Y			x	7,5Jx18 EH2+	49		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 245/35 R18	88	Y			x	8,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
Winter:																			
195/55 R16	87	H	x	x	x	6,5Jx16 EH2+	42	x	x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-		
205/55 R16	91	H	x	x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	-		
205/50 R17	89	H	x		x	7Jx17 EH2+	47		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Reserverad:																			
T125/80 R17	99	M				3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm