

## E88 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/10

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 764 597

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E88	
										128i	135i
										N52B30M1 N51B30M0	N54B30U0 N55B30
<b>Sommer:</b>											
VA: 205/50 R17	89	V		x	7Jx17 EH2+	47		x		SA	-
HA: 225/45 R17	91	V		x	7,5Jx17 EH2+	47		x		SA	-
VA: 215/40 R18	85	Y		x	7,5Jx18 EH2+	49		x		SA	SA
HA: 245/35 R18	88	Y		x	8,5Jx18 EH2+	52		x		SA	SA
<b>All Season:</b>											
205/55 R16	91	H	x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x	x	-
205/50 R17	89	H	x	x	7Jx17 EH2+	47	x	x	x	SA	x
<b>Winter:</b>											
205/55 R16	91	H	x	x	7Jx16 EH2+	44	x	x	x	SZ	-
205/50 R17	89	H	x	x	7Jx17 EH2+	47		x	x	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>											
T125/80 R17	99	M			3,5Bx17 H2	8		x		SZ	SZ

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment:  $M_A = 120 \text{ Nm}$