

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 12/11

LA: EURO + 8AA CHINA + CN lokal

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E84							E84 China LA 8AA China			E84 China lokale Fertigung																						
											18i	20i/ix	28ix	18d/dx	20d	20de	20dx	25dx	18i	20i/ix	28ix	18i	20i/ix	28ix																			
											N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O1	N47D20O0	N47D20T0	N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0	N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0																			
Sommer:																																											
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x		x		x		-	x	x				x *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x		SA	SA	x	SA	SA	x *)	x	x				SA *)	x *)	x *)	-	-	-	-	-	-													
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x		-	SA1	SA1	-	SA1	SA1	SA1	SA1	SA1		-	-	-	-	-	-	-	-	-													
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	x	-	-	-	-	-													
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	SA	x	x	-	-	-													
225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30	x			SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA													
225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30	x			-	-	SA1	-	-	-	-	-	-	SA1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
VA: 225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30	x			SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA													
HA: 255/40 R18	95	V			x	9Jx18 EH2+	41	x			SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA													
VA: 225/40 R19	89	W			x	8Jx19 EH2+	30	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-													
HA: 255/35 R19	92	W			x	9Jx19 EH2+	41	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Winter:																																											
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ	SZ				-	-	-	-	-	-	-	-	-												
225/45 R18	91	H	x		x	8Jx18 EH2+	30	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Reserverad:																																											
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5
 Anzugsmoment: M_A = 120 Nm

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatbereifung

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{max} inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal