

## E84 - Übersicht Reifen und Räder für N1-Zulassung

Modelljahr: ab 03/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 !

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E84				
										18d/dx	20d	20dx	23dx	
										N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0	N47D20T0	
<b>Sommer:</b>														
225/50 R17	94	H		x *)	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	x	x	-	-	
225/50 R17	94	H		x *)	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	x	x	
225/50 R17	94	V		x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	SA	SA	SA	
<b>Winter:</b>														
225/50 R17	94	H	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	
<b>Reserverad:</b>														
135/80 R17	103	M			4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

\*) Standard oder Runflat länderspezifisch

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt ( $v_{max}$  inkl. Toleranz 210km/h)

Angebot SA840 (Hochgeschw.) bei 20d/dx, 23dx in Verbindung mit V-Reifen

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment:  $M_A = 120 \text{ Nm}$