

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E84											
											18i	25ix	28ix	18d/dx	20d	20dx	23dx					
											N46B2002	N52B30U1	N52B30O1	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O0	N47D20T0					
Sommer:																						
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	x											
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x		SA	x	x	SA	SA	x	x				
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x		-	SA1	SA1	-	SA1	SA1	SA1	SA1			
225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30		x			-	SA1	SA1	-	-	-	-	-			
VA: 225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
HA: 255/40 R18	95	V			x	9Jx18 EH2+	41		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
VA: 225/40 R19	89	W			x	8Jx19 EH2+	30		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
HA: 255/35 R19	92	W			x	9Jx19 EH2+	41		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
Winter:																						
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
225/45 R18	91	H	x		x	8Jx18 EH2+	30		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
Reserverad:																						
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	18	x				SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			

Zusätzl. Informationen:

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{max} inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120$ Nm