

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

											E84								
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	18i	20i/ix	28ix	18d/dx	20d	20de	20dx	25dx	
											N46B2000	N20B20U0	N20B2000	N47D20U0	N47D2000	N47D2001	N47D2000	N47D20T0	
Sommer:																			
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	x	x	-	x	x	-	-	-	
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	x	SA	SA	-	x	x	
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	SA1	SA1	-	SA1	-	SA1	SA1	
225/50 R17	94	W		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	-	x *)	-	-	
225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA/SA1	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30		x		-	-	SA1	-	-	-	-	SA1	
VA: 225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	V			x	9Jx18 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	W			x	8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	
HA: 255/35 R19	92	W			x	9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	
Winter:																			
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ	SZ	
225/45 R18	91	H	x		x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	
Reserverad:																			
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatbereifung (Sommerreifen: ROWI2); auch in Verbindung mit Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{max} inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm