E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 05/14

LA: EURO + 8AA CHINA + CN lokal

Stand 04.11.2013

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

											E84										E84 China LA 8AA China			E84 China lokale Fertigung		
											18i	16i	20i/ix	28ix	16d	18d/dx	20d	20de	20dx	25dx	18i	20i/ix	28ix	18i	20i/ix	28ix
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	**Rad**	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	N46B20O0	N20B16U0	N20B20U0	N20B20O0	N47D20K1	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O1	N47D20O0	N47D20T0	N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0	N46B20O0 N20B20U0	N20B20U0	N20B20O0
Sommer:																										
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	x *)	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x *)	x	x	SA *)	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	SA1	SA1	-	-	SA1	SA1	SA1	SA1	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	x	x
225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-
225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30		x		-	-	-	SA1	-	-	-	-	-	SA1	-	-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-
HA: 255/40 R18	95	V			x	9Jx18 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-
VA: 225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	W			x	9Jx18 EH2+	41		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	W			x	8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
HA: 255/35 R19	92	W			x	9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
Winter:																										
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
225/45 R18	91	H	x		x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-
Reserverad:																										
135/80 R17	102	M				4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-

Zusätzl. Informationen:

*) nur Runflatbereifung

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{max} inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5
Anzugsmoment: M_A = 120 Nm