

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/12

LA: EURO + 8AA CHINA + CN lokal

Stand 05.04.2012

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

E84														E84 China LA 8AA China			E84 China lokale Fertigung										
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahhrad	LM-Rad	Schraube mögl. (HA)	18i	16i	20i/ix	28ix	16d	18d/dx	20d	20de	20dx	25dx	18i	20i/ix	28ix	18i	20i/ix	28ix	
											N46B20O0	N20B16U0	N20B20U0	N20B20O0	N47D20K1	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O1	N47D20O0	N47D20T0	N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0	N46B20O0	N20B20U0	N20B20O0	
Sommer:																											
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	x	x			x	x	x					x *)	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x *)	x	x	SA *)	x *)	x *)	-	-	-	
225/50 R17	94	V			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x			SA1	SA1	-	-	SA1	SA1	SA1	SA1	-	-	-	-	-	-	
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	
225/50 R17	94	W			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	x	x	
225/45 R18	91	V			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	
225/45 R18	91	W			x	8Jx18 EH2+	30		x				SA1	-	-	-	-	-	-	SA1	-	-	-	SA	SA	SA	
VA: 225/45 R18	91	V		x		8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	
HA: 255/40 R18	95	V		x		9Jx18 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	
VA: 225/45 R18	91	W		x		8Jx18 EH2+	30		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R18	95	W		x		9Jx18 EH2+	41		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R19	89	W			x	8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	
HA: 255/35 R19	92	W			x	9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	
Winter:																											
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	
225/45 R18	91	H	x		x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	
Reserverad:																											
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5
 Anzugsmoment: M_A = 120 Nm

*) nur Runflatbereifung

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{max} inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:
 Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal