

## E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/13

LA: EURO + 8AA CHINA + CN lokal

Stand 23.05.2013

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

E84													E84 China LA 8AA China			E84 China lokale Fertigung											
Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	18i	16i	20i/ix	28ix	16d	18d/dx	20d	20de	20dx	25dx	18i	20i/ix	28ix	18i	20i/ix	28ix	
											N46B2000	N20B16U0	N20B20U0	N20B20O0	N47D20K1	N47D20U0	N47D20O0	N47D20O1	N47D20O0	N47D20T0	N46B2000	N20B20U0	N20B20O0	N46B2000	N20B20U0	N20B20O0	
<b>Sommer:</b>																											
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x		x	x	x	-	x	x	x	-	-	-	-	x *)	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	H		x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	x	SA	SA	SA	x *)	x	x	SA *)	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	V				7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	SA1	SA1	-	-	SA1	SA1	SA1	SA1	-	-	-	-	-	-	-
225/50 R17	94	W				7,5Jx17 EH2+	34	x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
225/50 R17	94	W				7,5Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	x	x	x	
225/45 R18	91	V				8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-
225/45 R18	91	W				8Jx18 EH2+	30		x		-	-	SA1	-	-	-	-	-	-	SA1	-	-	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	V				8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	V				9Jx18 EH2+	41				SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	W				8Jx18 EH2+	30		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	W				9Jx18 EH2+	41				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R19	89	W				8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 255/35 R19	92	W				9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>Winter:</b>																											
225/50 R17	94	H	x	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R18	91	H	x			8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>																											
135/80 R17	103	M				4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5  
 Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 120 Nm

Zusätzl. Informationen:

\*) nur Runflatbereifung

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v<sub>max</sub> inkl. Toleranz 210km/h)

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal