

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/11

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Rumflap	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E84	
										28ix	35ix
										N20	N55
Sommer:											
225/50 R17	94	H		x	7,5x17 EH2+	34		x		SA	SA
225/50 R17	91	V		x	7,5x17 EH2+	34		x		SA1	SA1
225/45 R18	91	V		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA
225/45 R18	91	W		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA1	SA1
VA: 225/45 R18	91	V		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA
HA: 255/40 R18	95	V		x	9Jx18 EH2+	41		x		SA	SA
VA: 225/40 R19	89	W		x	8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ
HA: 255/35 R19	92	W		x	9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ
All Season:											
225/50 R17	94	H	x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	x	x
Winter:											
225/50 R17	94	H	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ
225/45 R18	91	H	x	x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ
Reserverad:											
135/80 R17	103	M			4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{\max} inkl. Toleranz 210km/h)

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)

SZ = Sonderzubehör

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120$ Nm