

E84 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11 + 03/14

Stand 04.11.13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 575

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrاد	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E84		
										28i	28ix	35ix
										N20	N20	N55
Sommer:												
225/45 R18	91	V		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA *)	SA *)	SA *)
225/45 R18	91	W		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	V		x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA
HA: 255/40 R18	95	V		x	9Jx18 EH2+	41		x		SA	SA	SA
VA: 225/45 R18	91	W		x	8Jx18 EH2+	30		x				
HA: 255/40 R18	95	W		x	9Jx18 EH2+	41		x				
VA: 225/40 R19	89	W		x	8Jx19 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ
HA: 255/35 R19	92	W		x	9Jx19 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ
All Season:												
225/50 R17	94	H	x	x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	x	x	x
225/45 R18	91	V	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)
Winter:												
225/50 R17	94	H	x	x	7,5Jx17 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ
225/45 R18	91	H	x	x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ
Reserverad:												
135/80 R17	102	M			4Bx17 H2	18	x			SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

*) nur für Fahrzeuge ohne SA840

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$

Alle Modelle bei 206 km/h abgeregelt (v_{\max} inkl. Toleranz 210km/h)

Angebot SA840 (Hochgeschw.) bei 28i/ix, 35ix in Verbindung mit V/W-Reifen