

E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

| Reifen Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Runflat | Rad | IS [mm] | Stahlrad | LM-Rad | Schneekette mögl. (HA) | E89 | | | | |
|---------------------|----|------------|----------------|-----|---------|--------------|------------|----------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | 23i | 30i | 35i | 35is | |
| | | | | | | | | | | | N52B25 | N52B30 | N54B30 | N54B30 OL | |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/45 R17 | 91 | W | | | x | 8Jx17 EH2+ | 29 | | x | x | x | x | - | - | |
| VA: 225/45 R17 | 91 | W | | | x | 8Jx17 EH2+ | 29 | | x | | SA | SA | x | - | |
| HA: 255/40 R17 | 94 | W | | | x | 8,5Jx17 EH2+ | 40 | | x | | SA | SA | x | - | |
| VA: 225/40 R18 | 88 | W | | | x | 8Jx18 EH2+ | 29 | | x | | SA | SA | SA | x | |
| HA: 255/35 R18 | 90 | W | | | x | 8,5Jx18 EH2+ | 40 | | x | | SA | SA | SA | x | |
| VA: 225/35 R19 XL | 88 | Y | x | | x | 8Jx19 EH2+ | 29 | | x | | SA | SA | SA | SA | |
| HA: 255/30 R19 XL | 91 | Y | x | | x | 9Jx19 EH2+ | 40 | | x | | SA | SA | SA | SA | |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/45 R17 | 91 | H | | x | x | 8Jx17 EH2+ | 29 | | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | |
| 225/45 R17 XL | 94 | V | x | x | x | 8Jx17 EH2+ | 29 | | x | x | SZ | SZ | SZ | SZ | |

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$