

E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/13

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E89							
											18i	20i	28i	35i	35is			
											N20B20U0	N20B20U0	N20B20O0	N54B30U0	N54B30O0			
Sommer:																		
225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	29		x	x	x	x						
VA: 225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	29		x		SA	SA	SA	x				-
HA: 255/40 R17	94	W			x	8,5Jx17 EH2+	40		x		SA	SA	SA	x				-
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	29		x		SA	SA	SA	SA	SA			x
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	40		x		SA	SA	SA	SA	SA			x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	29		x		SA	SA	SA	SA	SA			SA
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	40		x		SA	SA	SA	SA	SA			SA
Winter:																		
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			SZ

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$