

E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/13 + 07/14

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

										E89					
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	18i	20i	28i	35i	35is
											N20B20U0	N20B20U0	N20B20O0	N54B30O0	N54B30T0
Sommer:															
225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	29		x	x	x	x	x	-	-
VA: 225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	29		x		SA	SA	SA	x	-
HA: 255/40 R17	94	W			x	8,5Jx17 EH2+	40		x		SA	SA	SA	x	-
VA: 225/40 R18 *)	92	W	x		x	8Jx18 EH2+	29		x		-	-	SA	SA	x
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	29		x		SA	SA	SA	SA	x
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	40		x		SA	SA	SA	SA	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	29		x		SA	SA	SA	SA	SA
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	40		x		SA	SA	SA	SA	SA
Winter:															
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

*) nur LA 802 KOREA

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör (nicht für LA8AA China homologiert)

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$