

# E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 11/13

LA: EURO + 8AA CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

| Reifen<br>Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Runflat | Rad          | IS<br>[mm] | Stahlrad | LM-Rad | Schneekette<br>mögl. (HA) | E89      |          |          |          |          |  |  |    |
|---------------------|----|------------|----------------|-----|---------|--------------|------------|----------|--------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|----|
|                     |    |            |                |     |         |              |            |          |        |                           | 18i      | 20i      | 28i      | 35i      | 35is     |  |  |    |
|                     |    |            |                |     |         |              |            |          |        |                           | N20B20U0 | N20B20U0 | N20B20O0 | N54B30O0 | N54B30T0 |  |  |    |
| <b>Sommer:</b>      |    |            |                |     |         |              |            |          |        |                           |          |          |          |          |          |  |  |    |
| 225/45 R17          | 91 | W          |                |     | x       | 8Jx17 EH2+   | 29         |          | x      | x                         | x        | x        |          |          |          |  |  |    |
| VA: 225/45 R17      | 91 | W          |                |     | x       | 8Jx17 EH2+   | 29         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | x        |          |  |  | -  |
| HA: 255/40 R17      | 94 | W          |                |     | x       | 8,5Jx17 EH2+ | 40         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | x        |          |  |  | -  |
| VA: 225/40 R18 *)   | 92 | W          | x              |     | x       | 8Jx18 EH2+   | 29         |          | x      |                           | -        | -        | SA       | SA       |          |  |  | x  |
| VA: 225/40 R18      | 88 | W          |                |     | x       | 8Jx18 EH2+   | 29         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | SA       |          |  |  | x  |
| HA: 255/35 R18      | 90 | W          |                |     | x       | 8,5Jx18 EH2+ | 40         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | SA       |          |  |  | x  |
| VA: 225/35 R19 XL   | 88 | Y          | x              |     | x       | 8Jx19 EH2+   | 29         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | SA       |          |  |  | SA |
| HA: 255/30 R19 XL   | 91 | Y          | x              |     | x       | 9Jx19 EH2+   | 40         |          | x      |                           | SA       | SA       | SA       | SA       |          |  |  | SA |
| <b>Winter:</b>      |    |            |                |     |         |              |            |          |        |                           |          |          |          |          |          |  |  |    |
| 225/45 R17          | 91 | H          |                | x   | x       | 8Jx17 EH2+   | 29         |          | x      | x                         | SZ       | SZ       | SZ       | SZ       |          |  |  | SZ |
| 225/45 R17 XL       | 94 | V          | x              | x   | x       | 8Jx17 EH2+   | 29         |          | x      | x                         | SZ       | SZ       | SZ       | SZ       |          |  |  | SZ |

\*) nur LA 802 KOREA

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment:  $M_A = 120 \text{ Nm}$