

E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E89			
											30i	35i	35is	
											N52B30	N54B30	N54B30 T	
Sommer:														
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x	x	x	-	-	
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x			-	-	
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	40		x			-	-	
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	29		x			SA	SA	x
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	40		x			SA	SA	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	29		x			-	SA	SA
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	40		x			-	SA	SA
Winter:														
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x		SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x		SZ	SZ	SZ

x = Serie
 SA = Sonderausstattung
 SZ = Sonderzubehör
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$