

E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E89				
											28i	30i	35i	35is	
											N20B20	N52B30	N54B30	N54B30 T	
Sommer:															
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x	x	x	x	-	-	
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x		-	-	x	-	
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	40		x		-	-	x	-	
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	29		x		SA	SA	SA	x	
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	40		x		SA	SA	SA	x	
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	29		x		SA *)	SA *)	SA	SA	
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	40		x		SA *)	SA *)	SA	SA	
Winter:															
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

*) nur in Verbindung mit SA337 M-Sport-Package

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment: $M_A = 120 \text{ Nm}$