

# E89 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11 + 07/14

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 786 577

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E89			
											28i	30i	35i	35is
											N20B20	N52B30	N54B30	N54B30 T
<b>Sommer:</b>														
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x	x	x	x	-	-
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	29		x		-	-	x	-
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	40		x		-	-	x	-
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	29		x		SA	SA	SA	x
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	40		x		SA	SA	SA	x
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	29		x		SA *)	SA *)	SA	SA
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	40		x		SA *)	SA *)	SA	SA
<b>Winter:</b>														
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	29		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M 12x1,5

Anzugsmoment:  $M_A = 120 \text{ Nm}$

\*) nur in Verbindung mit SA337 M-Sport-Package