

E90 / E91 - Einsatzfahrzeuge (Behörde) mit Nutzlasterhöhung Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

											E90 / E91																					
Reifen Dimension	LI	Geschw.-Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS (mm)	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	318i	320i	323i	325i	330i	316d	318d	320d	325d	330d	335d											
											N43B20 N46B20	N43B20 N46B20	N52B25	N52B25 N53B30	N52B30 N53B30	N47D20	N47D20	N47D20	M57D30 N57D30	N57D30	M57D30											
Sommer:																																
205/55 R16	91	H			x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x		x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-										
205/55 R16	91	V			x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
205/55 R16	91	W			x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x		-	x	x	-	-	-	-	x / - ***	-	-	-	-										
225/50 R16	92	V			x	7Jx16 EH2+	34	x	x		SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-										
225/50 R16	92	W			x	7Jx16 EH2+	34	x	x		-	SA	SA	-	-	-	-	SA / - ***	-	-	-	-										
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34	x	x		SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-										
225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34	x	x		-	SA	SA	-	-	-	-	SA / x ***	-	-	-	-										
225/45 R17	91	Y			x	8Jx17 EH2+	34	x	x		-	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	x										
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34	x			SA	SA *)	SA *)	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	-										
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx16 EH2+	37;39	x			SA	SA *)	SA *)	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	-										
VA: 225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34	x			-	SA**	SA **)	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA										
HA: 255/40 R17	94	W			x	8,5Jx16 EH2+	37;39	x			-	SA**)	SA **)	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	SA										
Winter:																																
205/55 R16	91	H		x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ / - ***	-	-	-	-										
225/50 R16	92	H		x	x	7Jx16 EH2+	34	x	x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ / - ***	-	-	-	-										
225/45 R17	91	H		x	x	8Jx17 EH2+	34	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ										
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	34	x	x		SZ	SZ ****)	SZ ****)	SZ ****)	SZ ****)	SZ	SZ	SZ ****)	SZ ****)	SZ ****)	SZ ****)	SZ ****)										
Reserverad:																																
T125/80 R17	99	M				3.50Bx17 H2	8	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ										

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm

*) nur E90
**) nur E91
***) in Verbindung mit SA102 (verstärkte Bremse): Nur 17"-Räder/Reifen möglich
****) ACHTUNG: Winterreifen 225/45 R17 in Gschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig; bei E90- 330d, 335d sowie E91-ab 323i/ab 320d nur mit Beschränkung zul. HA-Last auf max. 1219kg

Alle: Keine 18"- und 19"- Räder/Reifen zulässig
Alle: Nur LM-Räder zulässig (auch bei Winterreifen)