

## E90 / E91 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/09

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E90				E91		
											323i	328i/xi	335i/xi	335d	328i	328xi	
											N52B25	N51B30 N52B30	N54B30	M57D30	N52B30	N52B30	
<b>Sommer:</b>																	
225/50 R16	92	V			x	7Jx16 EH2+	34		x	x		SA	-	-	-	-	-
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34		x			-	SA	-	-	SA	SA
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	37,39		x			-	SA	-	-	SA	SA
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	34		x			-	-	SA	-	-	-
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	37,39		x			-	-	SA	-	-	-
VA: 225/40 R18	88	Y			x	8Jx18 EH2+	34		x			-	-	SA1 ***	-	-	-
HA: 255/35 R18	90	Y			x	8,5Jx18 EH2+	37,39		x			-	-	SA1 ***	-	-	-
VA: 225/35 R19	88	Y			x	8Jx19 EH2+	37		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 255/30 R19	91	Y			x	9Jx19 EH2+	39		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
<b>All-Season:</b>																	
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31,34		x	x	x	x	-	-	x	x
225/45 R17	91	H			x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	SA	x	x	-	SA
<b>Winter:</b>																	
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31,34		x	x	SZ	SZ *)	-	-	SZ	SZ *)
225/50 R16	92	H			x	x	7Jx16 EH2+	34		x	x	SZ	SZ *)	-	-	SZ	SZ *)
225/45 R17	91	H			x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x		SZ	SZ **)	SZ **)	SZ	SZ	SZ **)
<b>Reserverad:</b>																	
T125/80 R17	99	M				3.50Bx17 H2	8		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SA1 = für Hochgeschwindigkeitsabstimmung (SA840)

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment:  $M_A = 120 \text{ Nm}$

\*) Für Allradmodelle nur LM-Räder mit Winterreifen zulässig

\*\*) Allradmodelle 328xi, 335xi mit Abregelung max 240 km/h: Winterreifen 225/45 R17 in Geschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig

\*\*) mit SA 840 (Hochgeschwindigkeitsabstimmung) nur in Verbindung mit Y-Reifen zulässig (W-Reifen unzulässig)

Alle Modelle:

Serie mit H A/S-Reifen und abgeregelt bei 206 km/h (max. 210 km/h inkl. Toleranz)

In Verbindung mit SA V-, W- oder Y-Sommerreifen Abregelung bei 235 km/h (max. 240 km/h inkl. Toleranz)

Für Allradmodelle 19"-Bereifung als SZ zugelassen