

E90 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.-Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlnad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E90													China		Korea										
												316i	318i	320i	323i	325i/xi	330i/xi	335i/xi	316d	318d	320d	320de	320xd	325d	330d/xd	335d	318i	320i	328i								
												N43B16 N45B16	N43B20 N46B20	N43B20 N46B20	N52B25	N52B25 N53B30	N52B30 N53B30	N54B30 N55	N47D20	N47D20	N47D20	N47D20 Sondermodell	N47D20	M57D30	M57D30	M57D30 Top	N46B20 CKD + CBU	N46B20 CKD + CBU	N51B30								
Sommer:																																					
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	x	x					x	x																		
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	x								x	x	x															
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 EH2+	31;34		x	x																										
225/50 R16	92	V			x	x	7Jx16 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	SA					SA	SA	SA															
225/50 R16	92	W			x	x	7Jx16 EH2+	34		x	x																										
225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	SA					SA	SA	SA															
225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x	x																										
VA: 225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA					SA	SA	SA															
HA: 255/40 R17	94	V				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA					SA	SA	SA															
VA: 225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x																											
HA: 255/40 R17	94	W				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x																											
VA: 225/40 R18	88	W				x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
HA: 255/35 R18	90	W				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA															
VA: 225/40 R18	88	Y				x	8Jx18 EH2+	34		x																											
HA: 255/35 R18	90	Y				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x																											
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	8Jx19 EH2+	37		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x			x	9Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
Winter:																																					
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
225/50 R16	92	H			x	x	7Jx16 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
225/45 R17	91	H			x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
225/45 R17 XL	94	V	x		x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
Reserverad:																																					
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	30	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ																

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,

Anzugsmoment: M₄ = 1

*) Reifen 18": Geschw.-Kl. W für 335i und 330d, Geschw.-Kl. Y für 335xi und 330xd erforderlich

**) Für Allradmodell 325xi nur LM-Räder mit Winterreifen zulässig

**) Allradmodelle 330xi, 330xd, 335xi: Winterreifen 225/45 R17 in Geschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig

Standardreifen nur für folgende Märkte:

Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

