E90 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E90																China		Korea
												316i	318i	320i	323i	325i/xi	330i/xi	335i/xi	316d	318d	320d	320de	320xd	325d	330d	330xd	335d	318i	320i	328i
												N43B16 N45B16	N43B20 N46B20	N43B20 N46B20	N52B25	N52B25 N53B30	N52B30 N53B30	N54B30 N55	N47D20	N47D20	N47D20	N47D20 Sonder-modell	N47D20	M57D30	M57D30	M57D30	M57D30 Top	N46B20 CKD + CBU	N46B20 CKD + CBU	N51B30
Sommer:																														
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 EH2+	31;34		x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
225/50 R16	92	V			x	x	7Jx16 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	SA	SA	-
225/50 R16	92	W			x	x	7Jx16 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SA
225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	SA	SA	-
225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	SA	x	x	-	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	SA
VA: 225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	SA	SA	-
HA: 255/40 R17	94	V				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	SA	SA	-	SA	-	-	-	-	SA	SA	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x		-	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	SA
HA: 255/40 R17	94	W				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		-	-	-	-	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	SA
VA: 225/40 R18	88	W				x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA
HA: 255/35 R18	90	W				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA
VA: 225/40 R18	88	Y				x	8Jx18 EH2+	34		x		-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-
HA: 255/35 R18	90	Y				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-
VA: 225/40 ZR18	88	Y				x	8Jx18 EH2+	34		x		-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-
HA: 255/35 ZR18	90	Y				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	8Jx19 EH2+	37		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x			x	9Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																														
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ **)	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ
225/50 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ **)	-	-	SZ	SZ	SZ	-	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ
225/45 R17	91	H		x		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ ***)	SZ ***)	-	-	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																														
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	30	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120

**) Für Allradmodell 325xi nur LM-Räder mit Winterreifen zulässig
***) Allradmodelle 330xi, 335xi: Winterreifen 225/45 R17 in Geschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

) Nm