E91 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E91 316i N43B16 N47	318i N43B20 N46B20	320i N43B20 N46B20	323i N52B25	325i N53B25 N53B30	325xi N53B25 N53B30	330i/xi N53B30 N53B30	335i/xi N54B30	316d N43D16 N47D20	318d N47D20	320de N47D20 Sonder-modell	320d/xd N47D20	325d M57D30 N57D30	330d N57D30	330xd N57D30	335d M57D30
Sommer:																											
205/55 R16	91	H			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	V			x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205/55 R16	91	W			x	x	7Jx16 EH2+	31;34		x	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
225/50 R16	92	V			x	x	7Jx16J EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-	-	-
225/50 R16	92	W			x	x	7Jx16J EH2+	34		x	x	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-	SA	-	-	-	-
225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SA	SA	SA	-	-	-	-	-	SA	SA	-	-	-	-	-	-
225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	SA	SA	x	-	-	-	-	-	SA	x	-	x	-
225/45 R17	91	Y				x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	x	-	x
VA: 225/45 R17	91	V				x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	SA	SA	-	-	-	-	-	SA	SA	-	SA [1]	-	-	-	-
HA: 255/40 R17	94	V				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	-	-	-	-	-	SA	SA	-	SA [1]	-	-	-	-
VA: 225/45 R17	91	W				x	8Jx17 EH2+	34		x		-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA [2]	SA	SA	SA	SA
HA: 255/40 R17	94	W				x	8,5Jx17 EH2+	37;39		x		-	-	-	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA [2]	SA	SA	SA	SA
VA: 225/40 R18	88	W				x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	SA	-	-	-	-
HA: 255/35 R18	90	W				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	SA	-	-	-	-
VA: 225/40 R18	88	Y				x	8Jx18 EH2+	34		x		-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA
HA: 255/35 R18	90	Y				x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		-	-	-	-	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	SA	SA
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x			x	8Jx19 EH2+	37		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x			x	9Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																											
205/55 R16	91	H		x	x	x	7Jx16 EH2+	31;34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
225/50 R16	92	H		x	x	x	7Jx16 EH2+	34	x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	-	SZ	-	-	-	-
225/45 R17	91	H		x		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x	x		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																											
T125/80 R17	99	M					3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

1) Nur 320xd
2) Nur 320d

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm

Standardreifen nur für folgende Märkte:
Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal