

## E92 / E93 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/10

LA: US/CAN

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl. Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E92			E93			
										328i/xi	335i/xi	335is	328i	335i	335is	
										N52B30 N51B30	N54B30 N55B30	N54B30	N52B30 N51B30	N54B30 N55B30	N54B30	
<b>Sommer:</b>																
VA: 225/45 R17	91	V		x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	-	-	SA	SA	-	
HA: 255/40 R17	94	V		x	8,5Jx17	37;39		x		SA	-	-	SA	SA	-	
VA: 225/40 R18	88	W		x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	x	SA	SA	x	
HA: 255/35 R18	90	W		x	8,5Jx18 EH2+	37;39		x		SA	SA	x	SA	SA	x	
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x	x	8Jx19 EH2+	37		x		SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x	x	9Jx19 EH2+	39		x		SA / SZ *)	SA / SZ *)	SA	SA	SA	SA	
<b>All-Season:</b>																
225/45 R17	91	H		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	x	x	-	x	x	-	
<b>Winter:</b>																
205/55 R16	91	H		x	7Jx16 EH2+	34;31		x	x	SZ	-	-	SZ	SZ	-	
225/50 R16	92	H		x	7Jx16 EH2+	34		x	x	SZ	-	-	SZ	SZ	-	
225/45 R17	91	H		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
225/45 R17 XL	94	V	x	x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ **)	SZ **)	SZ	SZ	SZ	SZ	
<b>Reserverad:</b>																
T125/80 R17	99	M			3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

\*) Für Allradmodelle 328xi, 335xi 19"-Bereifung als SZ zugelassen

\*\*) Allradmodelle 328xi, 335xi mit Abregelung max. 240km/h:

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 120 Nm

Winterreifen in Geschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig

**Alle Modelle (außer 335is):** Serie mit H A/S-Reifen und abregelt bei 206 km/h (max. 210 km/h inkl. Toleranz)

In Verbindung mit SA V-, W-, oder Y-Sommerreifen Abregelung bei 235 km/h (max. 240 km/h inkl. Toleranz)