

E93 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 767 588

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Rundlat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	E93									E93 Korea			
											318i	320i	320i	323i	325i	330i	335i	320d	325d	330d	328i		
											N43 N46	N43 (ACEA)	N46 (RoW)	N52	N52 N53	N52 N53	N54 N55	N47	M57 N57	M57 N57	N51		
Sommer:																							
205/55 R16	91	H			x	7Jx16 EH2+	31		x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SA	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	
225/45 R17	91	Y			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	x	-	
VA: 225/45 R17	91	V			x	8Jx17 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	
HA: 255/40 R17	94	V			x	8,5Jx17 EH2+	37:39		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	
VA: 225/45 R17	91	W			x	8Jx17 EH2+	34		x		-	-	-	SA	SA	x	-	-	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/40 R17	94	W			x	8,5Jx17 EH2+	37:39		x		-	-	-	SA	SA	x	-	-	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 R18	88	W			x	8Jx18 EH2+	34		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	
HA: 255/35 R18	90	W			x	8,5Jx18 EH2+	37:39		x		SA	SA	SA	SA	-	-	-	SA	-	-	-	-	
VA: 225/40 R18	88	Y			x	8Jx18 EH2+	34		x		-	-	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 R18	90	Y			x	8,5Jx18 EH2+	37:39		x		-	-	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/40 ZR18	88	Y			x	8Jx18 EH2+	34		x		-	-	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/35 ZR18	90	Y			x	8,5Jx18 EH2+	37:39		x		-	-	-	SA	SA	SA	-	-	SA	SA	SA	SA	
VA: 225/35 R19 XL	88	Y	x		x	8Jx19 EH2+	37		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 255/30 R19 XL	91	Y	x		x	9Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	
Winter:																							
205/55 R16	91	H			x	7Jx16 EH2+	34:31		x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	-
225/50 R16	92	H			x	7Jx16 EH2+	34		x	x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	-	-	-	-
205/50 R17	89	H			x	7,5Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225/45 R17	91	H			x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
225/45 R17 XL	94	V	x		x	8Jx17 EH2+	34		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)	SZ *)
Reserverad:																							
T125/80 R17	99	M				3.50Bx17 H2	8		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M12x1,5

*) Winterreifen 225/45 R17 in Geschw.-Kl. V nur als Extraload (XL)-Reifen mit LI 94 zulässig

Anzugsmoment: M_A = 120 Nm