

## F01 / F02 / F03 / F04 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extralad. (XL)	M+S	Rundflair	Rad	IS [mm]	Stahrrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F01						F02					F03		F04								
											730i	730d	740i	740d/xd	750i/xi	760i	730Li	730Ld	740Li	750Li/Lxi	760Li	750Li	760Li	750i HYB	750Li HYB							
											N52B3002	N57D3000	N54B3000	N57D30T0	N63B4400	N74B60U0	N52B3002	N57D3000	N54B3000	N63B4400	N74B60U0	N63B4400	N74B60U0	N63B4400	N63B4400							
<b>Sommer:</b>																																
245/55 R17	102	W			x	8Jx17 EH2+	30	x	x		x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245/50 R18	100	Y			x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SA	SA	x	x	x	x	SA	SA	x	x	x	-	-	-	-	SA**)	SA**)	-	-			
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25	x			SA	SA	SA	SA	SA	x / SA	SA	SA	SA	SA	SA	x / SA	-	-	-	-	x	x	-	-		
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39	x			SA	SA	SA	SA	SA	x / SA	SA	SA	SA	SA	SA	x / SA	-	-	-	-	x	x	-	-		
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-		
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	-	-	SA	SA	-	-		
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
255-720 R490 AC	117	H				245x490A PAX	27	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-		
<b>Winter:</b>																																
245/55 R17	102	H		x	x	8Jx17 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x	x	9,5Jx19 EH2+	39	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		
245-710 R490 AC	117	T			x	245x490A PAX	27	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
<b>Reserverad:</b>																																
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1	x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	SZ	SZ	-	-		

Zusätzl. Informationen:

\*) nicht in V1 und V6  
 \*\*) kein Angebot in China

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 ± 10 l

Nm