

## F01 / F02 / F03 / F04 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F01		F02			F04			
											740i	750i/xi	740Li	750Li/Lxi	760Li	750i HYB	750Li HYB		
											N54B3000	N63B4400	N54B3000	N63B4400	N74B60U0	N63B4400	N63B4400		
<b>Sommer:</b>																			
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25		x			SA	SA	SA		x	x		
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39		x			SA	SA	SA		x	x		
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41		x			SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
255-720 R490 AC	117	H				245x490A PAX	27		x	x		-	-	-	-	-	-		
<b>All Season:</b>																			
245/50 R18	100	V		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x		x	x	x	SA	SA	SA		
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
<b>Winter:</b>																			
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
245-710 R490 AC	117	T		x		245x490A PAX	27		x	x		-	-	-	-	-	-		
<b>Reserverad:</b>																			
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x			SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Abregelung ab 03/10: Serie 210 km/h, mit S840A 240 km/h für x-Drive und 250 km/h für s-Drive  
(Ausnahmen; 760Li, 750(L)i HYB Abregelung Serie 240 km/h und keine S840A für 750(L)i HYB

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  Nm