

F07 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

Reifen Dimension	L	Geschw.Kl. Extraread (XL)	M+S	Rundflad	Rad	IS [mm]	Stahlfad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F07						
										520d	530d/xd	535i/xi	535d/xd	550i	550xi	
										N47D20O1	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N63B44O1	N63B40O1	
Sommer:																
245/50 R18	100	Y		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x	x	-	-		
VA: 245/45 R19	98	Y		x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	x	x	
HA: 275/40 R19	101	Y		x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	SA	x	x	
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x	x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x	x	10Jx20 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x	x	8,5Jx21 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x	x	10Jx21 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Winter:																
245/50 R18	100	H		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
245/45 R19 XL	102	V	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																
135/80 R18	104	M			4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	

Für N1-Zulassung (nur Diesel):
Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm