

## F07 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 09/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F07					
											525d	530d/xd	535i/xi	535d/xd	550i/xi	
											N57D3000	N57D3000	N55B30M0	N57D30T0	N63B4400	
<b>Sommer:</b>																
245/50 R18	100	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x	x	-		
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SA	SA	SA	x		
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	x		
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA		
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA		
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ		
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ		
<b>Winter:</b>																
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ		
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ		
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ		
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x	x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ		
<b>Reserverad:</b>																
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ		

Für N1-Zulassung (nur Diesel):  
Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  Nm