

F07 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/15

Stand 03.11.14

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

Martin Kunz/EF-530

Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F07					F07 + LA 8AA China					
											520d	528i	530d/xd	535i/xi	535d/xd	550i/xi	528i	535i/xi	550xi		
											N47D2001	N20B2000	N57D3001	N55B30M0	N57D30T1	N63B4401 N63B4001	N20B2001	N55B30M0	N63B4001		
Sommer:																					
245/50 R18	100	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x	x	x	SA	x	x	-			
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	x			
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	SA	x	SA	SA	x			
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
Winter:																					
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x	x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
Reserverad:																					
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			

Für N1-Zulassung (nur Diesel):

Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm