

F07 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/13

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

										F07						
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	520d	528i	530d/xd	535i/xi	535d/xd	550i/xi
											N47D2001	N20B2000	N57D3001	N55B30M0	N57D30T1	N63B44O1 N63B40O1
Sommer:																
245/50 R18	100	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x	x	x	x	-
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	SA	x
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SA	SA	SA	SA	SA	x
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Winter:																
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
VA: 245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 275/40 R19 XL	105	V	x	x	x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ

x = Serie

SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör

- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm

Für N1-Zulassung (nur Diesel):

Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)