

F07 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 07/12

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 782 748

										F07		
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	535i/xi	550i/xi
											N57D3000	N63B4401
Sommer:												
VA: 245/45 R19	98	Y			x	8,5Jx19 EH2+	25		x		SA	SA
HA: 275/40 R19	101	Y			x	9,5Jx19 EH2+	39		x		SA	SA
VA: 245/40 R20 XL	99	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	25		x		SA	SA
HA: 275/35 R20 XL	102	Y	x		x	10Jx20 EH2+	41		x		SA	SA
VA: 245/35 R21 XL	96	Y	x		x	8,5Jx21 EH2+	25		x		SZ	SZ
HA: 275/30 R21 XL	98	Y	x		x	10Jx21 EH2+	41		x		SZ	SZ
All Season:												
245/50 R18	100	V		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SA	SA
Winter:												
245/50 R18	100	H		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ
245/45 R19 XL	102	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	25		x	x	SZ	SZ
Reserverad:												
135/80 R18	104	M				4,5Bx18 H2	-1		x		SZ	SZ

Zusätzl. Informationen:

Abregelung ab 04/10: Serie 210 km/h,
mit S840A 240 km/h für x-Drive und 250 km/h für s-Drive

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm