F06 / F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/16

Stand 28.07.16

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Ganzjahr KL	Eckreifrad (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F12						F12 + LA 8AA China			F13						F13 + LA 8AA China			F06						F06 + LA 8AA China		
											640d	640xd	640i	640xi	650i	650xi	640i	640xi	650xi	640d	640xd	640i	640xi	650i	650xi	640i	640xi	650xi	640d	640xd	640i	640xi	650i	650xi	640i	640xi	650xi
											N57D30T1	N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N55B30O0	N55B30O0	N63B40O1	N57D30T1	N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N55B30O0	N55B30O0	N63B40O1	N57D30T1	N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N55B30O0	N55B30O0	N63B40O1
Sommer:																																					
225/55 R17	97	Y			x	8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	x	x	-	-	x	x	-
225/55 R17	97	Y				8Jx17 EH2+	30		x	x	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	SA *)	SA *)	SA *)	SA *)	-	-	-	-	-	SA *)	SA *)	SA *) **)	SA *)	-	-	-	-	-
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x	SA	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	x
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
Winter:																																					
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-
Reserverad:																																					
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-

*) Standardreifen nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen

**) Standardreifen auch für Japan

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm