

## F06 / F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/13

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Stand 23.10.12

Martin Kunz/EF-440  
Tel.: 48404

Reifen Dimension	L	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M+S	Rundläuf	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schnecke mögl. (HA)	F12					F13					F06							
										640d	640i	640xi	650i	650xi	640d	640i	640xi	650i	650xi	640d	640xd	640i	640xi	650i	650xi		
										N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N57D30T1	N57D30T1	N55B30O0	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1		
<b>Sommer:</b>																											
225/55 R17	97	Y		x	8Jx17 EH2+	30	x	x		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	x	x	x	x	-	-		
245/45 R18	96	Y		x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA	x	x	SA	SA	SA	x	x			
VA: 245/45 R18	96	Y		x	8Jx18 EH2+	30	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 275/40 R18	99	Y		x	9Jx18 EH2+	44	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 245/40 R19	94	Y		x	8,5Jx19 EH2+	33	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 275/35 R19	96	Y		x	9Jx19 EH2+	44	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x	x	8,5Jx20 EH2+	33	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x	x	9Jx20 EH2+	44	x			SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
<b>Winter:</b>																											
225/55 R17	97	H		x	8Jx17 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		
245/45 R18 XL	100	V	x	x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
<b>Reserverad:</b>																											
135/90 R17	104	M			4Bx17 H2	5	x			SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-		

x = Serie  
SA = Sonderausstattung  
SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M<sub>A</sub> = 140 ± 10 Nm