

F06 / F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 07/12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extrabead (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F12				F13				F06																														
											640d	640i	650i	650xi	640d	640i	650i	650xi	640d	640i	650i	650xi																											
											N57D30T1	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N57D30T1	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1	N57D30T1	N55B30O0	N63B44O1	N63B44O1 N63B40O1																											
Sommer:																																																	
225/55 R17	97	Y			x	8Jx17 EH2+	30		x	x		x		x		-				x		x		-																									
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x		SA		SA		x		x		SA		SA		x			SA		SA		x																		
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x			SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA		SA																	
Winter:																																																	
225/55 R17	97	H			x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x		SZ		SZ		-		-		SZ		SZ		-			SZ		SZ		-																	
245/45 R18 XL	100	V	x		x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ		SZ																
Reserverad:																																																	
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x			SZ		SZ		-		-		SZ		SZ		-			SZ		SZ		-																	

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm