

F06 / F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/13

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Stand 23.10.12

Martin Kunz/EF-440
Tel.: 48404

| Reifen Dimension | LI | Geschw.Kl. | Extraload (XL) | M+S | Runflat | Rad | IS [mm] | Stahlrad | LM-Rad | Schneekette mögl. (HA) | F12 | | | | F13 | | | | F06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|----------------|-----|---------|--------------|------------|----------|--------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 640i | 640xi | 650i | 650xi | 640i | 640xi | 650i | 650xi | 640i | 640xi | 650i | 650xi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | N55B3000 | N55B3000 | N63B4401 | N63B4401 | N55B3000 | N55B3000 | N63B4401 | N63B4401 | N55B3000 | N55B3000 | N63B4401 | N63B4401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 245/45 R18 | 96 | Y | | | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | | | SZ | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HA: 275/40 R18 | 99 | Y | | | x | 9Jx18 EH2+ | 44 | | x | | | SZ | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 245/40 R19 | 94 | Y | | | x | 8,5Jx19 EH2+ | 33 | | x | | | SA | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HA: 275/35 R19 | 96 | Y | | | x | 9Jx19 EH2+ | 44 | | x | | | SA | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 245/35 R20 XL | 95 | Y | x | | x | 8,5Jx20 EH2+ | 33 | | x | | | SA | SA | SA | SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HA: 275/30 R20 XL | 97 | Y | x | | x | 9Jx20 EH2+ | 44 | | x | | | SA | SA | SA | SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All Season: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 R18 XL | 100 | V | x | x | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | x | x | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/40 R19 XL | 98 | V | x | x | x | 8,5Jx19 EH2+ | 33 | | x | x | | SZ | SA | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Winter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 R17 | 97 | H | | x | x | 8Jx17 EH2+ | 30 | | x | x | | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 R18 XL | 100 | V | x | x | x | 8Jx18 EH2+ | 30 | | x | x | | SZ | SZ | SZ | SZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserverad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135/90 R17 | 104 | M | | | | 4Bx17 H2 | 5 | | x | | | SZ | SZ | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zusätzliche Informationen:

Abregelung ab 03/11: Serie 210 km/h, mit S840A und V-AS-Reifen 240 km/h und Y-Reifen 250 km/h

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm