F06 / F12 / F13 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 03/15 **Stand 10.11.14**

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

											F12				F13				F06			
											640i	640xi	650i	650xi	640i	640xi	650i	650xi	640i	640xi	650i	650xi
Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	**Rad**	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	**N55B30O0**	**N55B30O0**	**N63B44O1**	**N63B44O1**	**N55B30O0**	**N55B30O0**	**N63B44O1**	**N63B44O1**	**N55B30O0**	**N55B30O0**	**N63B44O1**	**N63B44O1**
Sommer:																						
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SZ	SZ	SZ	SA	SZ	SZ	SZ	SA	SZ	SZ	SZ
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x		SA	SZ	SZ	SZ	SA	SZ	SZ	SZ	SA	SZ	SZ	SZ
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA
All Season:																						
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	x	x	SZ	SZ	x	x	SZ	SZ	x	x	SZ	SZ
245/40 R19 XL	98	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	33		x	x	SZ	SA	x	x	SZ	SA	x	x	SZ	SA	x	x
Winter:																						
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ
Reserverad:																						
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-	SZ	SZ	-	-

Zusätzliche Informationen:

Abregelung Serie 210 km/h und mit S840A 240 km/h

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 Nm