

F10 / F18 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 09/10

LA: EURO, F18: CHINA

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Rundflair	Rad	IS [mm]	Stahlnrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F10						F18							
												520d	523i	525d	528i	530d	535i/xi	535d	550i/xi	520Li	523Li	528Li	535Li		
												N47D20O1	N52B25O2 N53B30U0	N57D30U0	N53B30O0 N52B30O2	N57D30O0	N55B30M0	N57D30T0	N63B44O0	N52B25U2	N52B25O2	N52B30O2	N55B30M0		
Sommer:																									
225/55 R17	97	W			x		8Jx17 EH2+	30		x	x	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	x *)	-	-	-	-	-	-		
225/55 R17	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SA **)	SA **)	SA **)	SA **)	SA **)	SA **)	-	x	x	x	-	-		
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SZ	SZ	SZ	x	-		
VA: 245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
HA: 275/40 R18	99	Y				x	9Jx18 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
VA: 245/40 R19	94	Y				x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
HA: 275/35 R19	96	Y				x	9Jx19 EH2+	44		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ ***)	SZ	SZ	SZ	SZ	-	
Winter:																									
225/55 R17	97	H		x	x		8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-	-	-		
225/55 R17	97	H		x		x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-		
Reserverad:																									
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	SZ	SZ	SZ	SZ	-		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M10

*) Standardreifen in W nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal

**) Serie restliche Märkte und alle N57 mit SA 2VH Aktivlenkung

***) SA für Middle East

Anzugsmoment: M₁₀

4x1,25

$\lambda = 140 \pm 10 \text{ Nm}$