

F10 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 01/12

LA: US

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F10							
											528i	528xi	535i	535xi	535iH	550i	550xi	
											N52B3002 N20B2000	N20B2000	N55B30M0	N55B30M0	N55B30M0	N63B4400	N63B4400	
Sommer:																		
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SZ	SZ	SA	SA	SZ	SA	SZ	
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x		SZ	SZ	SA	SA	SZ	SA	SZ	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
All Season:																		
225/55 R17	97	V		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	-	-	-	-	-	
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SA	x	x	x	x	x	
245/40 R19 XL	98	V	x	x	x	8,5Jx19 EH2+	33		x	x	SZ	SA	SZ	SA	SZ	SZ	SA	
Winter:																		
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																		
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	

Zusätzl. Informationen:

Abregelung ab 03/10: Serie 210 km/h, mit S840A 240 km/h für x-Drive und 250 km/h für s-Dirve

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ Nm