

## F11 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/11

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F11										
												520d	523i	525d	528i	530d/dx	535i/ix	535d	550i			
												N47D2001	N53B30U0 N52B2502	N57D30U0	N52B30O2 N53B30O0	N57D30O0 N57D30O1	N55B30M0	N57D30T0	N63B4400			
<b>Sommer:</b>																						
225/55 R17 *)	97	W			x		8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x									
225/55 R17 **)	97	Y			x		8Jx17 EH2+	30		x	x	-	-	x	x	x	x		-			
225/55 R17 ***)	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-			
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x			
245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA			
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
<b>Winter:</b>																						
225/55 R17	97	H		x	x		8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
225/55 R17	97	H		x		x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ			
<b>Reserverad:</b>																						
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-			

Zusätzl. Informationen:

x = Serie  
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör  
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  NM

\*) Standardreifen in W nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.

\*\*) Standardreifen in Y nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.

\*\*\*) Serie restliche Märkte

Für N1-Zulassung (nur Diesel):

Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)