

F11 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 04/12

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F11										
												520d	520i	525d/xd	528i/xi	530i	530d/dx	535i/ix	535d/xd	550i	M550xd	
												N47D2001	N20B20U0	N57D30U0 N47D20T1	N20B20O0	N52B30O2 N53B30O0	N57D30O0 N57D30O1	N55B30M0	N57D30T0 N57D30T1	N63B44O0	N57D30S1	
Sommer:																						
225/55 R17 *)	97	W			x		8Jx17 EH2+	30	x	x		x	x	x	-	-	-	-	-	-		
225/55 R17 **)	97	Y			x		8Jx17 EH2+	30	x	x		-	-	-	x	x	x	x	-	-		
225/55 R17 ***)	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-		
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-		
245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8.5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8.5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	
Winter:																						
225/55 R17	97	H		x	x		8Jx17 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
225/55 R17	97	H		x	x		8Jx17 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30	x	x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	
Reserverad:																						
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 l

*) Standardreifen in W nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.
**) Standardreifen in Y nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.
***) Serie restliche Märkte

Für N1-Zulassung (nur Diesel):
Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)

