

F11 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 06/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl. Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F11							
											520d	523i	525d	528i	530d	535i	535d	
											N47D2001	N53B30U0 N52B25O2	N57D30U0	N52B30O2 N53B30O0	N57D30O0	N55B30M0	N57D30T0	
Sommer:																		
225/55 R17 *)	97	W		x		8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	-	-	-	-		
225/55 R17 **)	97	Y		x		8Jx17 EH2+	30		x	x	-	-	x	x	x	x		
225/55 R17 ***)	97	Y			x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA		
245/40 R19 XL	98	Y	x		x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA		
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Winter:																		
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		
Reserverad:																		
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ		

Zusätzl. Informationen:

x = Serie
SA = Sonderausstattung

SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

*) Standardreifen in W nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.
 **) Standardreifen in Y nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal.
 ***) Serie restliche Märkte

Anzugsmoment: $M_A = 140 \pm 10$ NM

Für N1-Zulassung (nur Diesel):
Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)