F11 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: ab 03/15 **Stand 10.11.14**

LA: EURO + LA 8AA China

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Martin Kunz/EF-530
Tel.: 48404

Reifen Dimension	LI	Geschw.Kl.	Extraload (XL)	M+S	Standard	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F11										F11 + LA 8AA China	
												518d	520d/xd	520i	525d/xd	528i/xi	530d/dx	535i/xi	535d/xd	550i	M550xd	520i	528i/xi
												B47D20O0	B47D20O0	N20B20U0	N47D20T1	N20B20O0	N57D30O1	N55B30M0	N57D30T1	N63B44O1	N57D30S1	N20B20U0	N20B20O0
Sommer:																							
225/55 R17 *)	97	W			x		8Jx17 EH2+	30		x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
225/55 R17 **)	97	Y			x		8Jx17 EH2+	30		x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	-
225/55 R17 ***)	97	Y				x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	-	-	x	x
245/45 R18	96	Y				x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	-	SA	SA
245/40 R19 XL	98	Y	x			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	x	SA	SA
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x			x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	-	-
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x			x	9Jx20 EH2+	44		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SA	-	-
Winter:																							
225/55 R17	97	H		x	x		8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
225/55 R17	97	H		x		x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x		x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-
Reserverad:																							
135/90 R17	104	M					4Bx17 H2	5		x		SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	SZ	-	-	-	-

x = Serie
SA = Sonderausstattung
SZ = Sonderzubehör
- = nicht erhältlich

Radschrauben: M14x1,25

Anzugsmoment: M_A = 140 ± 10 NM

Zusätzl. Informationen:

*) Standardreifen in W nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen.
**) Standardreifen in Y nur für folgende Märkte: Deutschland, Belgien/Luxemburg, Italien, Österreich, England/Irland, Spanien, Schweiz, Frankreich, Portugal, Finnland, Norwegen.
***) Serie restliche Märkte

Für N1-Zulassung (nur Diesel):
Ausschluss Anhängerbetrieb (SA3AC)