

## F12 - Übersicht Reifen und Räder für Zulassung

Modelljahr: 12/10

LA: EURO

Querverweis auf TAIS-Freigabe: siehe Tab Rad/Reifen-Montageinfo 6 792 384

Reifen Dimension	LI	Geschw. Kl.	Extraload (XL)	M+S	Runflat	Rad	IS [mm]	Stahlrad	LM-Rad	Schneekette mögl. (HA)	F12	
											640i	650i
											N55B300	N63B440
<b>Sommer:</b>												
225/55 R17	97	Y			x	8Jx17 EH2+	30		x	x	x	-
245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SA	x
VA: 245/45 R18	96	Y			x	8Jx18 EH2+	30		x		SA	SA
HA: 275/40 R18	99	Y			x	9Jx18 EH2+	44		x		SA	SA
VA: 245/40 R19	94	Y			x	8,5Jx19 EH2+	33		x		SA	SA
HA: 275/35 R19	96	Y			x	9Jx19 EH2+	44		x		SA	SA
VA: 245/35 R20 XL	95	Y	x		x	8,5Jx20 EH2+	33		x		SA	SA
HA: 275/30 R20 XL	97	Y	x		x	9Jx20 EH2+	44		x		SA	SA
<b>Winter:</b>												
225/55 R17	97	H		x	x	8Jx17 EH2+	30		x	x	SZ	-
245/45 R18 XL	100	V	x	x	x	8Jx18 EH2+	30		x	x	SZ	SZ
<b>Reserverad:</b>												
135/90 R17	104	M				4Bx17 H2	5		x		SZ	-

x = Serie  
 SA = Sonderausstattung  
 SZ = Sonderzubehör  
 - = nicht erhältlich

**Radschrauben: M14x1,25**

**Anzugsmoment:  $M_A = 140 \pm 10$  Nm**